

Pompes à huile électrique

Toutes applications de remplissage d'huile ou glycole

Type TurboLiq

TurboLiq-1604-F

TurboLiq a été spécialement conçu pour le remplissage d'huile dans les systèmes frigorifiques en froid commercial et/ou résidentiel.

Sa qualité de fabrication et son fort couple, permettent de maintenir un débit constant et rapide et ainsi de gagner du temps pour effectuer ces opérations.

TurboLiq permet un remplissage d'huile sous pression. Il n'est pas nécessaire de vider le fluide frigorigène de l'installation pour procéder au transfert d'huile.

- ✓ Haute performance
- ✓ Facilement transportable
- ✓ Pas de retour d'huile
- ✓ Système évitant les mélanges huile/ air



Caractéristiques techniques						
Modèle	Pression de sortie	Débit	Raccord d'entrée	Raccord de sortie	Alimentation	Poids
TurboLiq	25	2,5	3/8"	3/8"	240V / 50Hz	14 Kg

Fonctionne également pour le glycole.

Soucieux d'améliorer la qualité de ses produits Galaxair se réserve le droit de toute modification sans préavis

5 Impériale F-28700 Gué de Longroi
Tél: +33 (0)2 37 24 95 35 - Fax: + 33 (0)2 37 90 92 38
courriel: galaxair@galaxair.com - <http://www.galaxair.com>