

## Pompes à Vide ATEX Zone II



Pompes à vide ATEX Zone II  
Spéciales HC R290 & R600a  
CE ATEX II 3G c T3

2VP-46-HC-EX

2VP-180-HC-EX



### PRÉSENTATION

Ces deux versions de débits différents, vous permettront de travailler en zone ATEX ( Zone II ) en utilisant seulement une prise de courant standard dézonée jusqu'à 5 mètres. Grâce à son tuyau de refoulement de 5 mètres, vous pourrez extraire les condensats de la zone ATEX et garantir le maintien de vos conditions de sécurité de travail dans la zone. Ces deux pompes à vide compactes et légères sont conformes à tous vos circuits frigorifiques utilisant des réfrigérants de classes A2L et A3. **Pour autant, les conditions de sécurité spécifiques à votre zone ATEX d'intervention doivent être scrupuleusement respectées. Ne pas utiliser en milieu clos ou non ventilé, la qualité de la mise à la terre des équipements doit être vérifiée au préalable à tout raccordement et le port des EPI antistatiques obligatoire.**

Caractéristiques Techniques		
Modèles	2VP-46-HC-EX	2VP-180-HC-EX
L/min	46	180
Vide limite	1x10 <sup>-2</sup>	1x10 <sup>-2</sup>
Puissance	120 W	370 W
Protection	IP54	IP54
Huile cc	300	450
Raccords	1/4"	1/4" & 3/8"
Dimension	270x150x250mm	350x150x250mm
Poid	6,8Kg	12,5Kg

### CARACTÉRISTIQUES

#### Electriques :

Pompes à vide à 2 étages  
alimentées en 220V / 50hz

Moteur classé ATEX  
II 3G Ex ec IIC T4 Gc

