

Manifold électronique 4 Voies connecté

SMAN 4

PRÉSENTATION

- Écran : LCD (12,7 cm de diagonale)
- Rétro-éclairage : Bleu (durée réglable)
- Indication de batterie faible : s'affiche lorsque la tension de la batterie tombe en dessous du niveau de fonctionnement.
- Arrêt automatique : 30 minutes d'inactivité (réglable)
- Pression maximale du collecteur : 800 Psig (5500 kPa)
- Type de pile : 6 x AA alcaline
- Durée de vie de la pile : 350 heures typiques (sans vide, rétroéclairage et sans fil)
- Fréquence radio : 2,4 GHz
- Portée sans fil : 300 mètres en ligne de mire
- La distance diminue en cas d'obstacles
- Port de données : Micro USB (pour l'extraction des journaux de données ou la mise à jour du micrologiciel)
- Environnement de fonctionnement : 0°C à 50°C à <75% HR
- Environnement de stockage : -20°C à 60°C à <80% HR (avec la batterie enlevée)
- Coefficient de température : 0,1 x (précision spécifiée) par °C (0°C à 18°C, 28°C à 50°C)
- Poids : 1,83 kg
- Résistant à l'eau : Conçu selon la norme IP54

Inclus dans l'emballage

- SM480VINT
- (2) Thermocouple TC24 Type-K câblé pour collier de tuyauterie
- (1) Thermocouple à bille de type K ATA1 avec pince
- (1) ANC11 Mallette à cordon rembourrée




NOS PERFORMANCES, VOTRE AVENIR