

Détecteur de fuite à diode chauffée

SNIF-3G

PRÉSENTATION

Pompe d'aspiration de gros débit pour un temps de réponse plus rapide et une meilleure sensibilité. Ces détecteurs ont été développés avec les dernières technologies de semi-conducteurs. Ces derniers sont encore plus sensibles aux nouveaux fluides frigorigènes. L'ensemble est contrôlé et piloté par un microprocesseur de dernière génération.

Caractéristiques techniques :

- Sonde semi-conducteur chauffée
- 3 niveaux de sensibilité
- 7 diodes tricolores de signal visuel
- Signal sonore réglable
- Réarmement automatique de concentration
- Flexible standard de 400 mm en acier inoxydable
- Détecte **R134a, R404A, R410A, R407C, R22, R502, R600A**, les mélanges, etc.
- **Sensibilité de 3g/an**
- Voyant indicateur de batterie faible
- Livré avec cordon secteur et Bouteille Test Fuite
- Mallette en plastique moulé
- Temps de chauffe de 45 secondes
- Fonctionne avec 4 piles alcalines AA

Dimensions:

217 mm x 66 mm x 56 mm

Poids: 400 g



Conforme EN14624

**Galaxair**[®]
NOS PERFORMANCES, VOTRE AVENIR